



# SERIE BASIC

## MONOMANDO BAÑO



MONTAJE GRIFERÍA



### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Acabado cromado.
  - Cuerpo fabricado en latón.
  - Maneta fabricada en zamak.
  - Cartucho cerámico 40 mm.
  - Atomizador M24/100.
  - Distribuidor de latón.
  - Excéntricas de latón niquelado.
  - Presión a 3 Bares agua fría, caudal: posición bañera: 19,0 L/min.
  - Presión a 3 Bares agua fría, caudal: posición ducha: 17,9 L/min.
  - Set de ducha incluido.
- Mango y soporte fabricado en plástico ABS.  
Flexo metálico.  
Longitud flexo: 150-170 cm.  
Diámetro manual: 7 cm.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada: 3 bar.
  - Temperatura recomendada de agua caliente: 55°C. Temperatura máxima de uso: 65°C.

Ref. 23414

EAN 8435136000914



1 ud



12 uds

### CERTIFICACIONES

ACS XP P41 280

UNE 19703:2016  
UNE-EN 817:2009  
UNE-EN 248:2003



### RECAMBIOS



MANETA  
23665



CARTUCHO  
23600



ATOMIZADOR  
00701



DISTRIBUIDOR  
23651



EXCÉNTRICAS  
00531



COMERCIAL  
IMPORTACIONES  
SANITARIAS

Partida Lloma Llarga. Pol. Ind. Sector 17, Nave 5. 46119 Náquera, España.  
Telf. 96 383 45 32. Fax. 96 350 03 47.  
[www.cisval.es](http://www.cisval.es)